


Klimatyzacja dla Ciebie!



BreezeleSS⁺ ikona Stylu

*Innowacyjna technologia
i nowoczesna stylistyka*



Dostosuj komfort

Koniec z uczuciem chłodu na karku! Za sprawą żaluzji Wind Sprayer posiadającej tysiące małych otworów, jednolity strumień powietrza staje się rozproszony.



Otul się powietrzem

Nawiew 3D to powietrze wypływające nie tylko z przodu, ale także boków urządzenia. Tego nie ma nikt!



Postaw na design

Niecodzienny design boku jednostki w kształcie litery S, łączy nowoczesność oraz elegancję.



DANE TECHNICZNE

Zakres temp. pracy (chłodzenie/grzanie)
-25~50°C / -25~30°C

model KFA-09N8-A1

Wydajność nominalna (min-max)

2.6 (0.8-3.3) / **2.9** (0.8-3.4) kW

Pobór mocy 0.64 kW

Poziom hałas j. wewn. od 19 / j. zewn. 55 dB(A)

model KFA-12N8-A1

Wydajność nominalna (min-max)

3.5 (1.3-4.4) / **3.8** (0.9-4.5) kW

Pobór mocy 0.86 kW

Poziom hałas j. wewn. od 19 / j. zewn. 55 dB(A)

Wymiary j. wewnętrznej 940x325x193 mm

Wymiary j. zewnętrznej 800x554x333 mm

KLIMATYZATOR **XTREME SAVE** **XTREME SAVE WARMER**



DANE TECHNICZNE

Zakres temp. pracy **Xtreme Save** (chłodzenie/grzanie)

-15~50°C / -15~30°C

Zakres temp. pracy **Xtreme Save Warmer** (chłodzenie/grzanie)

-25~50°C / -30~30°C

model **Save KAG-09NXD1-B1 / Warmer KAG-W09NXD1-B1**

Wydajność nominalna (min-max)

2.6 (1.0~3.2) / **2.9** (0.8~3.4) kW

Pobór mocy 0.66 kW

Poziom hałasu j. wewn. od 19 / j. zewn. 56 dB(A)

Wymiary j. wewnętrzna 835x208x295 mm

Wymiary j. zewnętrzna 765x303x555 mm

model **Save KAG-12NXD1-B1 / Warmer KAG-W12NXD1-B1**

Wydajność nominalna (min-max)

3.5 (1.4~4.3) / **3.8** (1.1~4.4) kW

Pobór mocy 1.00 kW

Poziom hałasu j. wewn. od 19 / j. zewn. 55 dB(A)

Wymiary j. wewnętrzna 835x208x295 mm

Wymiary j. zewnętrzna 765x303x555 mm

model **Save KAG-18NXD0-B1 / Warmer KAG-W18NXD0-B1**

Wydajność nominalna (min-max)

5.3 (3.4~5.9) / **5.6** (3.1~5.9) kW

Pobór mocy 1.55 kW

Poziom hałasu j. wewn. od 25 / j. zewn. 57 dB(A)

Wymiary j. wewnętrzna 969x241x320 mm

Wymiary j. zewnętrzna 874x330x554 mm

model **Save KAG-24NXD0-B1 / Warmer KAG-W24NXD0-B1**

Wydajność nominalna (min-max)

7.0 (2.1~8.2) / **7.3** (1.6~8.2) kW

Pobór mocy 2.4 kW

Poziom hałasu j. wewn. od 27 / j. zewn. 60 dB(A)

Wymiary j. wewnętrzna 1083x244x336 mm

Wymiary j. zewnętrzna 955x342x673 mm

tworzymy doskonałość



Bądź ECO

Dzięki funkcjonalności SmartSave, Twój klimatyzator może utrzymać stabilną temperaturę przez 8 godzin oszczędzając energię elektryczną.



Idealna temperatura

Tam gdzie zostawisz pilot – tam zostanie zmierzona temperatura. Czujnik wbudowany w pilot bezprzewodowy dopasowuje pracę klimatyzacji do faktycznych warunków, jakie panują wokół Ciebie.



Źródło ciepła

Klimatyzatory dostępne w 2 wersjach. Wersja Warmer gwarantuje pracę nawet do -30°C na zewnątrz. Zapewnia pracę całoroczną i może być jedynym źródłem ogrzewania w Twoim domu.

KLIMATYZATOR **BLANC**

Midea



komfort i bezpieczeństwo



Jonizator

Czyste powietrze na wyciągnięcie ręki.
Wbudowany w urządzenie jonizator, uwalniając jony dodatnie i ujemne wytrąca z otoczenia alergeny, roztocza, pyłki, dym.



Filtr ^{BIO}HEPA

Filtr powietrza bioHEPA pozwala na zatrzymanie 99% pyłu o rozmiarze większym niż 0,3 µm, komórek grzybów (w tym pleśni), do 95% bakterii i części wirusów.



Super Cool

Poczuj się komfortowo w zaledwie 30 sekund.
Super silny nawiew powietrza pozwala osiągnąć żądaną temperaturę pomieszczenia w bardzo krótkim czasie.

SEER
A++

SCOP
A+

R32
EKO

WiFi
READY

DANE TECHNICZNE

Zakres temp. pracy (chłodzenie/grzanie)
-15~50°C / -25~24°C

model **KMA-B09N8-B1**

Wydajność nominalna (min-max)

2.6 (0.9~3.4) / **2.9** (0.8~3.4) kW

Pobór mocy 0.73 kW

Poziom hałasu j. wewn. od 21 / j. zewn. 55 dB(A)

Wymiary j. wewnętrzna 805x205x285 mm

Wymiary j. zewnętrzna 720x495x270 mm

model **KMA-B12N8-B1**

Wydajność nominalna (min-max)

3.5 (1.1~4.2) / **3.8** (1.1~4.2) kW

Pobór mocy 1.21 kW

Poziom hałasu j. wewn. od 21 / j. zewn. 56 dB(A)

Wymiary j. wewnętrzna 805x205x285 mm

Wymiary j. zewnętrzna 720x495x270 mm

model **KMA-B18N8-A1**

Wydajność nominalna (min-max)

5.2 (1.9~6.1) / **5.6** (1.0~6.9) kW

Pobór mocy 1.63 kW

Poziom hałasu j. wewn. od 22 / j. zewn. 56 dB(A)

Wymiary j. wewnętrzna 958x223x302 mm

Wymiary j. zewnętrzna 800x554x333 mm

model **KMA-B24N8-A1**

Wydajność nominalna (min-max)

7.0 (2.6~8.3) / **7.3** (2.9~8.5) kW

Pobór mocy 2.43 kW

Poziom hałasu j. wewn. od 22 / j. zewn. 60 dB(A)

Wymiary j. wewnętrzna 1038x235x325 mm

Wymiary j. zewnętrzna 845x702x363 mm

FUNKCJE

		BREEZELESS+	XTREME SAVE XTREME SAVE WARMER	BLANC
Oszczędność energii	ECO - 60% mniejszy pobór energii elektrycznej	•	•	•
	GEAR - regulacja pracy sprężarki	•	•	•
	SEN - dostosowanie temp. podczas snu	•	•	•
	1W - oszczędność w trybie StandBy	•	•	•
Komfort	NAWIEW 3D	•	•	-
	Nawiew boczny	•	-	-
	Wachlowanie żaluzji pion/poziom	• / •	• / •	• / •
	TURBO - w 30 sek. optymalna temperatura	•	•	•
	FOLLOW ME - czujnik temp. wbudowany w pilot	•	•	•
	AUTO RESTART przywrócenie ustawień po wyłączeniu prądu	•	•	•
	Możliwość łączenia w układy MULTI	•	•	-
Zdrowie	Filtr wysokiej gęstości	•	•	•
	Filtr bioHEPA	opcja	opcja	•
	Jonizator powietrza	-	• / -	•
	Samoczyszczenie	•	•	•
Niezawodność	Praca jako pompa ciepła do temp. zewnętrznej	-25°C	-15°C / -30°C	-25°C
	Autodiagnoza	•	•	•
	Sygnalizacja wycieku czynnika chłodniczego	•	•	•
	Zabezpieczenie antykorozyjne	•	•	•

Korzyści, które przekonują do zakupu klimatyzacji Midea

1. **Komfortowe** warunki w pomieszczeniu.
2. Klimatyzacja **przyjazna dla środowiska**.
3. **Niskie rachunki** za prąd i ogrzewanie.
4. Nowoczesny **design**.
5. **Najwyższa jakość** w przystępnej cenie.
6. **Intuicyjna** obsługa.
7. Aż **7 lat gwarancji** na całe urządzenie.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat klimatyzacji Midea, wejdź na:

www.midea-electric.pl

Prezentowane urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).
Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.